

 **LM TRAC**

336



> LM Trac 336

LM Trac 336 on ketterä kaupunkien kunnossapitotaituri. Pieni kääntösäde ja tehokas rakenne sopivat kapeille kaduille ja kulkuväylille.

LM Trac 336:een on saatavana monipuolinen valikoima työlaitteita ympärivuotiseen käyttöön.

> Tekniset tiedot



MOOTTORI JA VOIMANSIIRTO

Moottori	Perkins 403D-15T, 3-syl. diesel
Sylinteritilavuus	1496 cm ³
Teho	30 kw / 3000 r/min (40,2 hv)
Vääntö	111,9 Nm / 1800 r/min
Voimansiirto	Jatkuva hydrostaattinen 4-veto
Tuotto	55 ltr/min / 2800 rpm (ajopumppu)
Paine	200 bar (ajopumppu)
Nopeusalueet	0–18 km/h & 0–35 km/h, peruutus 0–18 km/h
Suunnanvalinta	Käsi käyttöinen suunnanvaihto (sähköinen keinukytkin)
Ohjaus	Hydrostaattinen runko-ohjaus, kääntökulma 45 astetta
Jarrut	Öljykylpylevyjarrut etupyörissä, sähkökäyttöinen seisontajarru
Renkaat	26 x 12.00 – 12
Polttoainesäiliö	40 ltr



TYÖHYDRAULIIKKA

Tyyppi	Kiinteä tuottoinen avoin järjestelmä
Moottorihydrauliikka	51 ltr/min (syl. hydr. 24 ltr/min)
Max. työpaine	200 bar
Hallinta	Kahdella Mini-Joystickilla
Työlaitekiinnitys	A-Raami tai 3-pistekiinnitys
Hydrauliöljysäiliö	57 ltr
Sähköjärjestelmä	12 V

LISÄVARUSTEET

Ilmastointilaitte, Ilmaistuini, LED-työvalot, Radio/CD-soitin, Sisätilälämmitin, Takahydrauliikka, Vetokoukku ym.

MITAT JA PAINO

Pituus	2950 mm
Korkeus	1980 mm
Leveys	1370 mm
Kääntösäde, sisä	1400 mm
Maavara	165 mm
Omapaino	1665 kg

Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.

VALMISTAJA:



OY LAI-MU AB
NIITTAAJANTIE 9
FI-26820 RAUMA

TEL: +358 2 8387 2400
FAX: +358 2 8387 2444

www.laimu.fi
laimu@laimu.fi

JÄLLEENMYYJÄ:

 **LM TOOLS**

LM Tools -työlaitteet
kaikkiin tarpeisiin.